

# Seria FF



Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A.

**SMG**  
Swedish Machine Group



**Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A.**

63-200 Jarocin, ul. Zaciszna 14, Tel. +48 62 747 26 01-04, Fax +48 62 747 27 15  
www.jafo.com.pl, e-mail: jafo@jafo.com.pl

## Wyposażenie specjalne

- Podzielnicza uniwersalna
- Głowica do pionowego i skośnego frezowania FSx
- Głowica uniwersalna FSz
- Głowica do dłutowania FSj
- Trzpień zabierakowy FFT40
- Imadło maszynowe 125mm
- Imadło maszynowe obrotowe 125mm
- Imadło maszynowe kołyskowe 125mm
- Odczyt optoelektroniczny z liniałami
- System szybkiego mocowania narzędzia we wrzecionie pionowym (głowica J2)
- Wibroizolatory

## Wyposażenie standardowe

- Śruby fundamentowe
- Osłona przestrzeni roboczej
- Wanna przeciwrozbryzgowa
- Pokrętko wysuwu belki
- Okular (podtrzymka)
- Lampa oświetleniowa
- Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowych wrzeciona
- Bezstopniowa regulacja prędkości posuwów
- Dokumentacja techniczno-ruchowa
- Klucze obsługowe

## Dane techniczne

DANE TECHNICZNE	JEDNOSTKA	FWF32	FWF32J2 / FWF32JU2	FYF32J2 / FYF32JU2
<b>STÓL:</b>				
Powierzchnia robocza stołu	mm	320x1300	320x1300	320x1300
Rowki teowe (ilość-szerokość-rozstaw)	mm	5-18-63	5-18-63	5-18-63
<b>MAKSYMALNE PRZESUNIĘCIE STOŁU:</b>				
Wzdłużne	mm	850	850	850
Poprzeczne	mm	340	340	340
Pionowy	mm	500	500	500
<b>POSUWY PRZYSPIESZONE:</b>				
Wzdłużny	mm/min	1700	1700	1700
Poprzeczny	mm/min	1700	1700	1700
Pionowy	mm/min	700	700	700
<b>ZAKRES POSUWÓW:</b>				
Ilość stopni posuwów		bezystopniowe	bezystopniowe	bezystopniowe
Wzdłużny	mm/min	20-1700	20-1700	20-1700
Poprzeczny	mm/min	20-1700	20-1700	20-1700
Pionowy	mm/min	20-700	20-700	20-700
<b>WRZECIONO:</b>				
Stożek wrzeciona poziomego	ISO	40	40	-
Regulacja prędkości obrotowych wrzeciona poziomego		bezystopniowa	bezystopniowa	-
Zakresy obrotów wrzeciona poziomego	obr./min	45-2600	45-2600	-
Stożek wrzeciona pionowego	ISO	-	40	40
Regulacja prędkości obrotowych wrzeciona pionowego		-	bezystopniowa	bezystopniowa
Zakresy obrotów wrzeciona pionowego	obr./min	-	45+3200 (J2), 30+2000 (JU2)	45+3200 (J2), 30+2000 (JU2)
Kąt skreću głowicy		-	±45° dla J2, -30°+120°/±90° dla JU2	
Wysuw pinoli	mm	-	75/100	75/100
<b>SILNIKI:</b>				
Wrzeciona poziomego	kW	5,5	5,5	-
Wrzeciona pionowego	kW	-	5,5	5,5
Posuwów	kW	1,1	1,1	1,1
Pompy chłodziwa	kW	0,09	0,09	0,09
Masa frezarki	kg	2350	2800	2500
Maks. masa obrabianego przedmiotu	kg	300	300	300
Gabaryty frezarki (szer.-dl.-wys.)	mm	1900x2500x2000	1900x2500x2200	1900x2500x2200

FWF32/FWF32J2, FWF32JU2  
/FYF32J2, FYF32JU2

## Gabaryty

